SCHEDA TECNICA

Codice: DH-UP-1T

Elemento: centrale

Origine: Asia

Materiale: Gomma dura resistente con superficie antiscivolo

Certificazioni: No

Descrizione: Le rampe in gomma sono usate per il traffico pedonale, sedie a rotelle, biciclette, moto e veicoli per superare lievi dislivelli in ambiente domestico, condomini e in ambito urbano come soglie, cordoli, marciapiedi, rialzi, scale, cunette.

Sono realizzate in gomma dura resistente alle intemperie, con superficie antiscivolo, hanno un buon assorbimento degli urti e sono resistenti allo schiacciamento.

Dimensioni [cm]:

Lunghezza (L)	*Larghezza (w)*	*Altezza (H)*
30	30	10

Parametri tecnici:

Peso	3.5 kg
Fori di fissaggio	2
Kit di installazione	2 fixing kit disponibili su richiesta
Colore	Nero
Rifrangente	Grado PMT - colore giallo
Resistenza alla trazione	3,0 Mpa
Durezza	85 °ShA
Allungamento a Rottura	212%
Elasticità agli urti	37%
Prestazioni di abrasione	0.28 cm^3 /1.61km
Intervallo di temperatura	-45℃ a 60℃

NB: I dati sopra riportati presentano una tolleranza del 2%.

Richiede una manutenzione minima. Da pulire periodicamente se necessario.