

Codice: DH-UP-1T
Elemento: centrale
Origine: Asia
Materiale: Gomma dura resistente con superficie antiscivolo
Certificazioni: No



Descrizione: Le rampe in gomma sono usate per il traffico pedonale, sedie a rotelle, biciclette, moto e veicoli per superare lievi dislivelli in ambiente domestico, condomini e in ambito urbano come soglie, cordoli, marciapiedi, rialzi, scale, cunette.

Sono realizzate in gomma dura resistente alle intemperie, con superficie antiscivolo, hanno un buon assorbimento degli urti e sono resistenti allo schiacciamento.

Dimensioni [cm]:

Lunghezza (L)	Larghezza (w)	Altezza (H)
30	30	10

Parametri tecnici:

<i>Peso</i>	3.5 kg
<i>Fori di fissaggio</i>	2
<i>Kit di installazione</i>	2 fixing kit disponibili su richiesta
<i>Colore</i>	Nero
<i>Rifrangente</i>	Grado PMT - colore giallo
<i>Resistenza alla trazione</i>	3,0 Mpa
<i>Durezza</i>	85 °ShA
<i>Allungamento a Rottura</i>	212%
<i>Elasticità agli urti</i>	37%
<i>Prestazioni di abrasione</i>	0.28 cm ³ /1.61km
<i>Intervallo di temperatura</i>	-45°C a 60°C

NB: I dati sopra riportati presentano una tolleranza del 2%.

Richiede una manutenzione minima. Da pulire periodicamente se necessario.