**Codice:** DH-UP-3

**Elemento:** Centrale

**Origine:** Asia

**Materiale:** Gomma dura resistente con superficie antiscivolo

**Certificazioni:** No

**Descrizione:** Le rampe in gomma sono usate per il traffico pedonale, sedie a rotelle, biciclette, moto e veicoli per superare lievi dislivelli in ambiente domestico, condomini e in ambito urbano come soglie, cordoli, marciapiedi, rialzi, scale, cunette.

Sono realizzate in gomma dura resistente alle intemperie, con superficie antiscivolo, hanno un buon assorbimento degli urti e sono resistenti allo schiacciamento.

**Dimensioni [cm]:**

| *Lunghezza (L)* | *Larghezza (w)* | *Altezza (H)* |
|---|---|---|
| 60 | 45 | 20 |

**Parametri tecnici:**

| | |
|---|---|
| *Peso* | 30 kg |
| *Fori di fissaggio* | 2 |
| *Kit di installazione* | |
| *Colore* | Nero |
| *Rifrangente* | Grado PMT - colore giallo |
| *Resistenza alla trazione* | 3,0 Mpa |
| *Durezza* | 85 °ShA |
| *Allungamento a Rottura* | 212% |
| *Elasticità agli urti* | 37% |
| *Prestazioni di abrasione* | 0.28 $cm^3$ /1.61km |
| *Intervallo di temperatura* | -45℃ a 60℃ |

NB: I dati sopra riportati presentano una tolleranza del 2%.

Richiede una manutenzione minima. Da pulire periodicamente se necessario.