



CARVEL s.r.l.

Produzione sistemi di protezione
ambientale e sicurezza

carvel@carvelsrl.com

www.carvelsrl.com

· SCHEDA TECNICA ·

ÖKO-PUR IN POLVERE

Codice DUS001

TIPOLOGIA

POLVERE

POTERE ASSORBENTE PER SACCO

LT. 40

DATI TECNICI

CONTENUTO DEL SACCO: 6.8 KG CIRCA

MATERIALE DI BASE: 100 % POLIURETANO RICICLATO

INODORE

INSOLUBILE

OMOLOGAZIONE MPA III R

DENSITÀ (A 20 °C) 150 KG/M³

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: 250 – 280 °C

4 TONNELLATE DI RISPARMIO DI CO₂

I VANTAGGI IN SINTESI

- APPLICABILE UNIVERSALMENTE
- ESTREMAMENTE ANTISCIVOLO
- EFFICACE IN PROFONDITÀ
- ELEVATA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
- FACILE DA MANEGGIARE
- ESTREMAMENTE RISPETTOSO DELL'AMBIENTE
- MOLTO ECONOMICO

AREE DI APPLICAZIONE

- SU VIE DI COMUNICAZIONE E AUTOSTRAD
- NEI SITI INDUSTRIALI E COMMERCIALI
- NELLE OPERAZIONI DI PRODUZIONE E RIPARAZIONE
- NELLE OPERAZIONI DI TRASPORTO E DI TRAFFICO
- NELLA PRODUZIONE DI PETROLIO
- NEL COMMERCIO DEL PETROLIO
- NELLE ABITAZIONI E NELLE OFFICINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod. ASSORBENTE LEGANTE IN POLVERE A SATURAZIONE TOTALE IDROREPELENTE

Granuli fini leganti per oli. Utilizzabili universalmente, all'interno e all'esterno, in condizioni di bagnato e di vento, i granuli fini ÖKO-Pur sono ideali per legare olio e sostanze chimiche su superfici pavimentate, sia su strade, autostrade o siti industriali.

La sua innovativa composizione materica consente di pulire rapidamente e facilmente le superfici contaminate da olio e di renderle nuovamente utilizzabili senza causare ulteriore inquinamento ambientale.

È sufficiente spargere a mano o con uno spandiconcime, lasciare agire per un breve periodo e spazzare.

La superficie pulita è antiscivolo e può essere percorsa immediatamente

ÖKO-PUR riesce ad assorbire fino a 10 volte il suo peso (a seconda dei materiali trattati)

