

Vedi scheda
prodotto online**/ FS063/PV**

fioretto di salvataggio isolante

**/ Standard**

● IEC 61235

/ Utilizzo

Fioretto isolante in tubo di resina sintetica rinforzata con fibre di vetro conforme alla norma EN 61235

Tubo vuoto di colore arancio Ø esterno 32 mm, lunghezza 1,7 m.

Completo di tappo di fondo, paramano, attacco filettato femmina M10 per fissaggio del gancio di recupero.

Gancio di salvataggio in acciaio plastificato.

Lunghezza nominale fioretto di salvataggio con gancio montato 2 m.

Test del carico di trazione: 130 kg (1274,86 N) per 10 minuti, carico max 200 kg (1961,33 N)

Optional non incluso: sacca per il trasporto e lo stoccaggio del fioretto.

/ Settori di attività

Cavi e connettori



Mobilità elettrica



Sottostazione



Distribuzione di elettricità



Produzione



Trazione elettrica



Industria



Sicurezza civile



Trasporto

/ Specifiche tecniche

- Tipo di fioretto : Fisso
- Numero di parte : 1
- Diametro del tubo (mm) : 32
- Tensione di esercizio (V) : BT, HTA
- Lunghezza aperta (m) : 2
- Tensione massima di esercizio in tutte le condizioni atmosferiche (kV) : 63
- Tipo di tubo : Rotondo
- Protezione per le mani
- Colore : Arancione
- Bit e adattatori : M10
- Materiali dell'elemento terminale : Composito in fibra di vetro
- Materiali degli elementi inferiori : Composito in fibra di vetro

Numero di parte	Lunghezza aperta (m)	Tensione massima di esercizio in tutte le condizioni atmosferiche (kV)
1	2	63
1	1.65	45
1	2	63
2	3	110