

## Modello N° S3910

Isolamento valvola gas pressurizzato

### Utilizzo consigliato:



**LOCKOUT/  
TAGOUT**

Isolamento/segnalazione  
di protezione

## Panoramica e caratteristiche

## Caratteristiche prodotto

- Isolamento valvola gas pressurizzato
- Circonda la maniglia di azionamento della valvola gas per proteggerla da aperture accidentali
- Per valvole con o senza protezione
- Virtualmente adatto per tutte le valvole fino a 76 mm di diametro
- Funziona con qualsiasi lucchetto di sicurezza o chiavistello di bloccaggio Master Lock o American Lock
- Più lavoratori possono applicare i loro lucchetti di sicurezza personali
- Brevettato

## Certificazioni



## Dettagli prodotto

L'isolamento valvola gas pressurizzato N° S3910 di Master Lock è virtualmente adatto per tutte le valvole fino a 76 mm di diametro e funziona con valvole con o senza protezione. Questo dispositivo brevettato circonda la maniglia di azionamento della valvola gas per proteggerla da aperture accidentali. Accetta qualsiasi lucchetto di sicurezza e chiavistello di isolamento Master Lock o American Lock - Più lavoratori possono applicare i loro lucchetti di sicurezza personali.

## Specifiche del prodotto

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Numero prodotto     | S3910                                  |
| Larghezza corpo     | 75 mm                                  |
| Colore              | Rosso                                  |
| Descrizione         | Confezionamento in scatola commerciale |
| Q.tà cartone master | 6                                      |

### Master Lock Europe S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France  
T: +33-1-41437200 | F: +33-1-41437204  
[www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu)